

ADLER SRL COLORANTI, TINTE E VERNICI PER LEGNO

Via Calabria, 6 40060 OSTERIA GRANDE – (BO) – ITALY Te. +39 051 945107 – Fax +39 051 946516 www.adleronline.it Интернет-магазин Kraskinet.com.ua - импортные лакокрасочные материалы для самых разных поверхностей, а также клея.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	
продукт:	SPC00 Конвертер для патины
	Материал для придания эффекта старения
применение:	Применяется как декоративная отделка фасадов мебели, стульев, рам, дверей, точёных и погонажных изделий, и других изделий из МДФ, натуральной древесины или облицованные натуральным шпоном древесины.
ОСОБЕННОСТИ:	Данный конвертер для патины можно тонировать промышленными пигментными пастами, концентрированными красителями серии AR4U color, APK color. Рекомендованное количество пигментирующих веществ в пределах 6 – 10%.
физические и ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:	Плотность: 0,80±0,02 кг/м ² Сухой остаток: 5,00±1,00% Поставочная вязкость: 14,00±2,00 сек
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:	Данный конвертер может использоваться как в чистом виде, так и в разбавленном (1:1) с ацетоном или спиртом. Предназначена для нанесения методом распыления (ручным или ротационным) на предварительно загрунтованную как прозрачными, так и пигментированными лакокрасочными материалами поверхность. Снятие производится скотч-брайтом, стальным волокном или абразивной бумагой зернистостью не менее P400. Перед применением хорошо размешать поскольку некоторые компоненты конвертера могут оседать.
ПЕРЕКРЫТИЕ:	Сразу после высыхания, финишными материалами на НЦ, ПУР или акриловой основе. Можно перекрывать как органо- так и водоразбавляемыми финишными материалами.
ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:	Следует учитывать, что наличие сердцевинных лучей, различная текстура и макроструктура древесины, а также температура, влажность воздуха в помещении, регулировка пистолета и вид оборудования являются важными аспектами, которые могут повлиять на окончательный результат окрашивания изделий.