



**Интернет-магазин
Kaskinet.com.ua - импортные
лакокрасочные материалы для
самых разных поверхностей, а
также клея.**

INNEGRUND AQ

ИННЕГРУНД АКВА

Акриловая грунтовка для внутренних работ

Тип материала

Влагоизоляционная акриловая грунтовка для внутренних помещений с повышенной влажностью. Содержит противоплесневые добавки.

Применение

Применяется для грунтования стен и потолков в помещениях с высокими эксплуатационными и гигиеническими требованиями, а также в сырых и влажных помещениях, где на поверхностях возможна конденсация влаги (ванные комнаты, кухни, прачечные, бассейны, больницы, производственные помещения, вестибюли, коридоры и т.д.). Предназначена для окраски бетонных, оштукатуренных, гипсовых, кирпичных, ДВП, ДСП поверхностей.

Спецсвойства

Водонепроницаемый лакокрасочный материал, который создаёт особо плотный герметичный слой. Имеет высокую степень водостойкости и адгезии. Содержит вещества, препятствующие образованию плесени и грибов. Продукт разработан с применением инновационных технологий и рекомендован для профессионального окрашивания. Используется в системе с финишной краской Инневаг 25 Аква.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Очистить поверхность от пыли и грязи. Поверхности, пораженные грибом и плесенью, обработать специальным средством, затем тщательно промыть чистой водой. Старую отслаивающуюся краску удалить скребком. Глянцевое старое лакокрасочное покрытие отшлифовать до матового состояния. Виниловые обои и керамические плитки полностью снять. Неровности поверхности выровнять влагостойкой шпаклевкой. Высохшую поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.

Нанесение

Грунтовка готова к использованию. Перед применением тщательно перемешать. Для нанесения методом распыления разбавить водой на 5-10%. Желательно наносить 2-4 слоя до полной укрывистости (в зависимости от типа окрашиваемой поверхности). Важно наносить грунт до тех пор, пока не образуется плотный прочный слой. Если обрабатываемая подложка поглощает слишком много влаги, желательно в качестве первого слоя нанести изоляционный слой грунта Проджект Грунд, разведённого с водой в соотношении 1:1.

Условия нанесения

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения грунтовки температура воздуха, окрашиваемой поверхности и грунтовки должна быть выше +5°C, относительная влажность воздуха менее 80%. При более высокой влажности время высыхания удлинится.

Технические данные

Теоретический расход	В зависимости от типа поверхности, 6-8 м ² /л.
Связующее	Акрилат/стиролакрилат
Сухой остаток	39% от объёма
Плотность	1,18 кг/л.
Вязкость	110 сР
Разбавитель, очистка инструментов	Вода
Способ нанесения	Кистью, валиком или распылением
Время высыхания (температура 20°C, максим.влажность окр.среды - 85%)	На отлип - 2-4 часа, полное высыхание - 6 часов
Степень блеска	15-20%, полуматовая, измеренная при 60°C по Гарднеру
Цвет	Светло-голубой
Стойкость к мытью	10000 циклов согласно ISO 6504-3
Условия хранения	В плотно закрытой таре производителя. Защищать от мороза
Упаковка	2,7 л., 0,9 л.

Охрана труда

Работу выполнять с тщательностью, избегая лишнего соприкосновения с материалом и попадания в дыхательные пути. Есть паспорт по технике безопасности.

Защита окружающей среды

Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.