

Beizenkonzentrat Концентрат красителя

ПРИМЕНЕНИЕ:

Концентрат краски, предназначен для подкрашивания лаков с целью достижения высококачественной декоративной и выравнивающей поверхности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Жизнеспособность: ---

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подготовка материала:

гомогенизация:

разбавить необходимое количество фарбконцентрата с растворителем, хорошо перемешать и слить смесь в лак.

добавки:

в зависимости от желаемой интенсивности окраски или по рекомендации производителя для достижения желаемого оттенка:

- 1.) 1-й слой-бесцветный лак+2-й слой- (лак с фарбконцентратом до 10%);
- 2.) 2-а слоя тонированого лака (фарбконцентрат до 5%);

рабочая вязкость:

как и у соответствующего лака:
ДИН-ЕН-ИЗО 2431/20 C/4 мм.

Применение:

для нитролаков («Целлонит»), ПУР-лаков («Контрацид»),
Лаков кислотного отверждения («Мелацид»)

Подготовка поверхности:

предв. шлифовка :

шкурка К 240 – К 280

очистка:

хорошо очистить от пыли

Очистка рабочих инструментов:

разбавителями 65B,31N или 25N

Хранение:

В оригинальной таре в прохладном и сухом помещении
(темп. не выше 25 С) хранить макс. 12 мес.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. правила техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

