

Интернет-магазин
Kraskinet.com.ua - импортные
лакокрасочные материалы
для самых разных
поверхностей, а также клея.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Код продукта:

HS220561

Название:

**Прозрачный полиуретановый грунт для вертикального
нанесения**

Свойства:

Грунт обладает отличной кроющей способностью, прозрачностью, шлифуемостью и химстойкостью.

Применение:

Используется для отделки изделий из древесины или облицованных натуральным шпоном древесины, сборной мебели, панелей, шкафов, декоративных элементов и прочее

Техническая информация:

Плотность	0,960±0,05 г/мл
Вязкость при t = 20°C, Cup Ford 6 mm	130±10 сек
Рабочая вязкость при t = 20°C, Cup Ford 4 mm	16 — 20 сек
Метод нанесения	Пневматические пистолеты, эйрмиксы или безвоздушные помпы
Расход на слой	max 170 гр/м ² на слой
Количество слоев	max 3
Сухой остаток по весу	47±2%
Сухой остаток отвердителя	27±2%
Сухой остаток после отверждения	40,3±2%
Сушка от пыли при t=20°C	30 мин
Сушка на отлип при t=20°C	50 мин
Сушка при нанесении «мокрый слой по мокрому»	1 час
Полное высыхание/ штабелирование при t=25°C	Ручная шлифовка через 2 часа механическая — через 24 часа
Жизнеспособность смеси при t = 20°C	2 часа с SC270265 3 часа с SC270275

**Комплектация и
смешивание:**

HS220561

100 по весу/объему

SC270275

50 по весу/объему

D1010/SV420010/SV421015

10 — 20 по весу/объему

Хранение:

365 дней в плотно закрытой таре при температуре не более 30°C.
Защищать от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.

INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA S.p.A.

Via Sandro Pertini, 52 - Zona Ind.le A - 62012 Civitanova Marche (MC) - ITALY

C.F. e P.IVA n. 00909430431 - Tel. +39 0733 8080 - Fax +39 0733 808140

www.icaspa.com - E-mail: info@icaspa.com

AZIENDA CON SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI - COMPANY WITH CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS
UNI EN ISO 9001:2000 - UNI EN ISO 14001:2004