



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Код продукта:	HS220827	
Название:	ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОНИКАЮЩИЙ ГРУНТ	
Свойства:	Обладает отличной растекаемостью, прозрачностью, эластичностью и проникающей способностью. Отличается быстрой сушкой и химической устойчивостью к различным агрессивным жидкостям.	
Применение:	Предназначен для открыто- и закрытопористой отделки мебели, которая будет эксплуатироваться в условиях повышенной влажности, или подвергаться климатическим условиям. Также рекомендован в системах отделки паркета и лестниц.	
Технические данные:	Плотность, кг/л	0,915 (± 0,050)
	Вязкость при t = 20°C, Cup Ford 4 mm	34 (± 5) сек
	Рабочая вязкость при t = 20°C, Cup Ford 4 mm	18 - 20 (± 2) сек
	Метод нанесения	Пневматическое распыление, кисть, валик
	Расход на слой	100 — 130 гр/м ²
	Количество слоев	1 - 2
	Сухой остаток по весу	46,0 (± 2)%
	Сухой остаток отвердителя	27,0 (± 0,02)%
	Сухой остаток после отверждения	36,5 (± 2)%
	Сушка от пыли при t=20°C	15 — 20 мин
	Сушка на отлип при t=20°C	1 час
	Сушка между слоями при t=20°C	1 час
	Полное высыхание при t=20°C	4 - 5 часов
	Жизнеспособность смеси при t = 20°C	9 — 10 часов
Приготовление:	HS220827	100 частей по весу или объему
	SC270207	100 частей по весу или объему
Хранение:	12 месяцев. В плотно закрытой таре при температуре не более 30°C. Защищать от воздействия влаги.	

INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA s.p.a.

Via Sandro Pertini, 52 - Zona Ind.le A - 62012 Civitanova Marche (MC) – ITALY

C.F. e P.IVA n. 00909430431 - Tel. +39 0733 8080 – Fax +39 0733 808140

www.icaspa.com - E-mail: info@icaspa.com

AZIENDA CON SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI - COMPANY WITH CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS
UNI EN ISO 9001:2000 – UNI EN ISO 14001:2004