



ОТВЕРДИТЕЛЬ 304.3

**Стандартный отвердитель для клея
КЛЕЙБЕРИТ 304.0 и КЛЕЙБЕРИТ
304.1**

Свойства Отвердителя 304.3

Основа: хлорид алюминия
Плотность: около 1,3 г/см³
Значение pH: < 1
Цвет: желтовато-прозрачный
Маркировка: подлежит маркировке согласно правилам обращения с опасными веществами, содержит хлорид алюминия (см. листок безопасности)

Переработка

КЛЕЙБЕРИТ Отвердитель 304.3 является стандартным отвердителем для клеев со степенью нагрузки D4 (DIN / EN 204), КЛЕЙБЕРИТ 304.0 и КЛЕЙБЕРИТ 304.1.

Дозирование отвердителя:
5% - весовая доля

Жизнеспособность смеси клей + отвердитель -
4-7 дней

Упаковка

Коробка с 12 бутылками	по	0,5 кг нетто
Коробка с 12 бутылками	по	1,3 кг нетто
Канистра		25 кг нетто

Прочие размеры упаковки по запросу.

Хранение

КЛЕЙБЕРИТ Отвердитель 304.3 в оригинальной закрытой упаковке хранится в течение 1 года.

Возможно кратковременное воздействие низких температур до -30°C.

По состоянию на 0111 хв, заменяет предыдущие редакции



ОТВЕРДИТЕЛЬ 304.3

Утилизация отходов

Код отходов 060314

Наша упаковка изготовлена из перерабатываемых материалов. Хорошо опорожненная тара может использоваться повторно.

Техническая Консультация

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций.