



# KOLORPLAST

## Тонируемая шпатлевка

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Тонируемая шпатлевка на базе водоразбавляемых акриловых полимеров. Обладает низкой усадкой и хорошей шлифуемостью.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :

Предназначена для шпатлевания неровностей, полостей и других дефектов паркетных полов, а также других деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

- цвет
- время высыхания при температуре 20°C

Белый (База А). Тонируется в светлые тона по системе RILAKOLOR.

3 часа. Набор окончательной твердости происходит в течение 12-20 часов.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Шпатлевка наносится шпателем на чистую, сухую поверхность, толщиной слоя не более 3 мм.

В случае использования для шпатлевания деревянных поверхностей используемых снаружи помещений, зашпатлеванную поверхность необходимо покрыть краской или лаком предназначенными для окраски (лакировки) деревянных поверхностей эксплуатируемых в атмосферных условиях. Для этого рекомендуется использовать эмали PENTAPRIM, краску AKVATOR или лак VERSAKRIL.

Шпатлевку можно тонировать в светлые тона по системе RILAKOLOR. После добавления колорантов время перемешивания в шейкере должно быть не менее 3-х минут. Перед применением шпатлевку следует еще раз тщательно перемешать вручную.

### СРОК ХРАНЕНИЯ:

24 мес. в плотно закрытой таре производителя при температуре не ниже +5°C.

### РАСТВОРИТЕЛЬ:

Для очистки инструментов после работы используется вода

### УПАКОВКА:

0,45 л

### ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Держать закрытым и беречь от детей. При попадании в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта.